

byko-test LITE

Pomiar grubości warstwy suchej

Byko-test lite to miernik grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych o kompaktowej budowie zapewniającej łatwą obsługę. Obudowa miernika wykonana jest z odpornego na uderzenia materiału.

Byko-test lite jest łatwy w użyciu. Duże przyciski zostały stworzone z myślą o użytkownikach noszących rękawice. Miernik automatycznie rozpoznaje podłoże i przełącza się na prawidłowe ustawienie. Automatyczne wyłączenie zapewnia długi czas pracy baterii.

Duży, kolorowy, podświetlany ekran jest czytelny w każdych warunkach oświetlenia. Wyświetlacz automatycznie obróci się do właściwej pozycji oglądania.

W trybie statystycznym wyświetlane są wartości średnie, minimalne, maksymalne oraz odchylenie standardowe. Pomiaru są automatycznie zapisywane i mogą zostać przesłane na komputer PC za pomocą kabla USB oraz oprogramowania (opcjonalnie).

- Kompaktowa konstrukcja do obsługi jedną ręką
- Kolorowy wyświetlacz z auto obracającym ekranem
- Automatyczne rozpoznawanie podłoża
- Mocna, odporna na zużycie rubinowa końcówka sondy
- Automatyczne zerowanie
- Blokada klawiszy „tylko do odczytu”
- Ustawienia tolerancji High / Low dla ostrzeżenia pass/fail
- Tryb statystyczny z pamięcią 1000 pomiarów
- Tryb pomiaru ciągłego
- Tryb stabilności ostrzegający użytkownika, gdy miernik jest przechylony, zapobiegając błędnym odczytom



Normy

ASTM	B 499, D 1186, D 1400, D 7091
BS	3900 Part C5, 5411 (3,11)
DIN	50981, 50984
DIN EN ISO	2360, 2808
EN ISO	2178

Informacja handlowa

Nr. kat.	Nazwa	Podłoże Fe	Podłoże NFe
3791	Byko-test Lite		
3794	Byko-test Lite z certyfikatem akredytowanym		
3798	Byko-test Software		
3799	Kabel USB		

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy	0 - 2000 mikronów; 0 - 79 milsów
Minimalna grubość podłoża	Fe: 0.5 mm (0.019 in); NFe: 0.05 mm (0.002 in)
Pamięć	1000 pomiarów

Zakres dostawy:

3791 – byko test Lite:

Instrument, płytki zerujące (Fe i NFe), folia kalibracyjna (1 szt.), 2 baterie AA, instrukcja, walizka

3794 – byko test Lite:

Instrument, płytki zerujące (Fe i NFe), folia kalibracyjna (1 szt.), certyfikat akredytowany, 2 baterie AA, instrukcja, walizka

Wymiary	115 x 67 x 44 mm (4.53 x 2.65 x 1.75 in)
Waga	160g (5.6 oz)

Dokładność	± 2 mikrony + 3% wartości mierzonej ±0.78 milsy + 3% wartości mierzonej
-------------------	--